















KHA SLIM

Trova il tuo prodotto in modo rapido e semplice [Code finder](#)

Azzera la ricerca

Per quale linea vuoi cercare?

- DISCOVER 
- BOOST 
- ELEVATE 

- ▶ Serie 
- ▶ Temperatura colore [K] 
- ▶ CRI 
- ▶ Ottica 
- ▶ Distribuzione emissione luminosa 
- ▶ Flusso apparecchio [lm] 
- ▶ Potenza apparecchio [W] 
- ▶ Efficienza luminosa [lm/W] 
- ▶ Alimentazione 
- ▶ Colore 
- ▶ Finitura 



Presentazione  Progetti  Download 

Serie di bollard per esterni, costituita da:

- Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) a seconda del modello
- Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti
- Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizzato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm
- Dissipatore per LED interno in alluminio estruso
- Viteria di chiusura in acciaio inox

To maintain the regular updating of our products, PERFORMANCE IN LIGHTING reserves the right to make changes without prior notice. For the most up to date information we always recommend you read the latest version published on the website www.performanceinlighting.com. Delivered luminaire lumen outputs and power consumptions, including losses, are subject to a tolerance of +/- 7%, and unless otherwise stated the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty are available at <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

- ▶ Controlli della luce ▼
- ▶ Sensori ▼
- ▶ Emergenza ▼
- ▶ Grado di protezione IP ▼
- ▶ Codice di protezione da impatti IK ▼
- ▶ Classe di protezione ▼
- ▶ Connessioni elettriche ▼
- ▶ Temperatura ambiente min. [°C] ▼
- ▶ Temperatura ambiente max. [°C] ▼
- ▶ UGR - Unified Glare Rating ▼
- ▶ MOQ ▼

- Vano portacablaggio in tecnopolimero
- Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio
- Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Per la versione KHA SLIM 220, il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un plinto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli (compresi), entrambi disponibili come accessori
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO



KHA SLIM 93 LED C/EW

Ottica | Circolare extra-diffondente



Articoli ▼ Accessori ▼ Sorgenti ▼



KHA SLIM 220 LED C/EW

Ottica | Circolare extra-diffondente



Articoli ▼ Accessori ▼ Sorgenti ▼

Benvenuto!

Potete entrare nel mondo PERFORMANCE IN LIGHTING consultando i siti disponibili per ogni Paese, differenziati per lingua, servizi e offerta di catalogo. Scegliete il Paese o la zona geografica in cui vi trovate.



Conferma Italia (it)

Cambia paese ↗

Newsletter

Famiglia di prodotti



KHA




KHA TECH

To maintain the regular updating of our products, PERFORMANCE IN LIGHTING reserves the right to make changes without prior notice. For the most up to date information we always recommend you read the latest version published on the website www.performanceinlighting.com. Delivered luminaire lumen outputs and power consumptions, including losses, are subject to a tolerance of +/- 7%, and unless otherwise stated the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty are available at <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



GEWISS LightZone

Dal 2023 Performance iN Lighting è parte del Gruppo GEWISS, all'interno dell'ecosistema GEWISS LightZone, dove realizziamo soluzioni di illuminazione integrate che trasformano la complessità in semplicità, supportando professionisti e utenti finali nella realizzazione dei loro bisogni.

Scopri di più su GEWISS

Prodotti

Illuminazione Indoor

Illuminazione outdoor

Progetti

Office

Retail

Healthcare

Hospitality

Industry

Residential

City Landscape

Sports

Transportation

Servizi

Technical Customer Support

Lighting Technical Solutions

Soluzioni di luce su misura

Norms and regulations

LIGHT-PERFORMER®

dimSMART!®

SMART

Strumenti per la progettazione

Downloads

Azienda

Chi siamo

Garanzia

Condizioni di vendita generali

La sostenibilità al centro del futuro

Governance

Rete vendita

Contatti

Lavora con Noi