

PERFORMANCE
in LIGHTING

powered by
GEWISS

Produkte

Anwendungen

Anwendungen

Service

Unternehmen 🔍 Suche

🌐 Deutschlar

KHA SLIM

Einzelleuchten schnell und
einfach finden [Codefinder](#)

Zurücksetzen

In welcher Kategorie möchten
Sie suchen?

☐ DISCOVER

☐ BOOST

☐ ELEVATE

► Serie

► Farbtemperatur [K]

► CRI

► Optik

► Verteilung der Lichtemission

► Leuchtenlichtstrom [lm]

► Leuchtenleistung [W]

► Lichtausbeute [lm/W]

► Voltage type

► Farbe

► Veredelung

Übersicht ▾

Projekte ▾

Download ⬇

Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Abdeckung aus transparentes Technopolymer, schlagfest und UV-beständig
- Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Elektrischer Anschluss mittels Schnellverbinder (Buchse/Stecker) aus PA66, ohne Halogene und Phosphor, mit versilberten Kupferkontakten, geeignet für Kabel Ø 9-14 mm
- Innerer Aluminium-Strangguss LED-Kühlkörper

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

- ▶ Lichtsteuerungen
- ▶ Sensoren
- ▶ Notlichtleuchte
- ▶ Schutzart
IP
- ▶ Schlagfestigkeit IK
- ▶ Schutzklasse
- ▶ Elektrische Anschlüsse
- ▶ Min. Umgebungstemperatur
[°C]
- ▶ Max. Umgebungstemperatur
[°C]
- ▶ UGR - Unified Glare Rating
- ▶ MOQ

- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Anschlusskasten aus Technopolymer
- Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich
- Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet
- Für die Version KHA SLIM 220 kann die Bodenbefestigung über ein Erdstück aus verzinktem Stahl direkt im Beton erfolgen oder über einen Edelstahlsockel, der mit Dübeln (im Lieferumfang) am Boden befestigt wird, beides als Zubehör lieferbar
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO



KHA SLIM 93 LED C/EW

Optik | Runde extrabreite



Produktübersicht ▾ Zubehör ▾ Leuchtmittel ▾



KHA SLIM 220 LED C/EW

Optik | Runde extrabreite



Produktübersicht ▾ Zubehör ▾ Leuchtmittel ▾

Willkommen!

Sie können in die Welt von PERFORMANCE in LIGHTING eintauschen, indem Sie die für jedes Land verfügbaren Websites auswählen. Diese sind nach Sprache, Dienstleistungen und Katalogangeboten differenziert. Wählen Sie einfach das Land oder ihren geografischen Standort aus.

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Bestätigen Deutschland (de)

Land ändern➤

Newsletter

Product Family



KHA



KHA TECH

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



GEWISS

GEWISS is a key player on the market manufacturing solutions for home & building automation, energy protection and distribution systems, smart lighting and e-mobility.

Discover more on GEWISS

Produkte	Anwendungen	Service	Unternehmen
Indoor	Office	Technical Customer Support	Who we are
Outdoor	Retail	Lighting Technical Solutions	Garantie
	Healthcare	Massgeschneiderte beleuchtungslösungen	General sales conditions
	Hospitality	Norms and regulations	Nachhaltigkeit im zentrum der zukunft
	Industry	LIGHT-PERFORMER®	Governance
	Residential	dimSMART!®	Kontakt
	City Landscape	SMART	Arbeiten sie mit uns
	Sports	Planungsinstrumente	
	Transportation	Downloads	