


# EKO 21

Código 300454



## Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:

- Cuerpo y anillo en tecnopolímero
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Clase II
- Reflector de aluminio para las versiones E27
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Disponible como accesorio Kit antivandalismo
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC002892 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                            |        |                                    |                              |
|----------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|
| Portalámpara:              | E27    | Fuente de luz:                     | Lámparas fluorescentes       |
| Potencia de luminaria [W]: | 1x15 W | Color / Acabado:                   | WH-87 / Blanco / Rugoso      |
| Grado de protección IP:    | IP44   | Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                  |
| Clase de protección:       | II     | Óptica:                            | S/EW - Simétrica extra-ancha |
| Peso neto [kg]:            | 1.076  | Diámetro global [mm]:              | 241                          |
| Anchura global [mm]:       | 122    |                                    |                              |

Características mecánicas

|                       |                          |                                   |          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| Forma:                | Redondo 150 ≤ x ≤ 300 mm | Material de la carcasa:           | Plástico |
| Material del difusor: | Vidrio                   | Test del hilo incandescente [°C]: | 750 °C   |


Instalación

|                                 |                      |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Plafones de exterior |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45                   |

Características de luz

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos fotométricos



Accesorios opcionales

EKO 21/26



**310176**  
Kit antivandalismo inox



**310177**  
Kit antivandalismo bruñido

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>