


STRIP SQUARE+ INGROUND 800

Artikelnummer 3109357



Beschreibung

- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsiebdruk-Glas
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Altersbeständige Silikondichtung
- WATER-STOP-Ausführungen mit wasserdichtem Anschlusskasten, Vorbereitung zur Durchgangsverdrahtung für Kabel zwischen \varnothing 5mm und \varnothing 13 mm
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Montageplatine aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten
- Leuchte inklusive Konverter
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung

Bodeneinbauleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

Produktdaten

ETIM-Gruppe:	EG000027	ETIM-Klasse:	EC000758
--------------	----------	--------------	----------

Allgemeine Eigenschaften

Fassung:	LED	Leuchtmittel:	LED
LED-Nennlichtstrom [lm]:	3000	Leuchtenlichtstrom [lm]:	2075
Leistung [W]:	20,5 W	Lichtausbeute [lm/W]:	101
CRI:	80	Farbtemperatur [K]:	3000
Farbe / Veredelung:	GR-11 / Grau eloxiert / Strukturiert	Schutzart IP:	IP67
Schlagfestigkeit / Schlagenergie:	IK10 20J xx9	Schutzklasse:	I
Optik:	C/I - Runde gebündelte	Nettogewicht [kg]:	3,574
Gesamte Länge [mm]:	802	Gesamte Breite [mm]:	100
Gesamte Höhe [mm]:	72		

Mechanische Eigenschaften

Bauform:	Rechteckig	Gehäusematerial:	Aluminium
Diffusormaterial:	Glas	Dynamische Ladung [kg]:	7500
Geschwindigkeit [km/h]:	30	Statische Ladung [kg]:	2000
Schubbeanspruchung [kN]:	5	Drehmomentfestigkeit [Nm]:	50

Elektrische Eigenschaften

Spannungsart:	AC	Eingangsspannung [V AC]:	220/240
Eingangsfrequenz [Hz]:	50/60	Leistungsfaktor / COS Φ :	>0,9
Einschaltstrom [A/ μ s]:	5 / 50	C10 1,5 mm ² :	52
C16 2,5 mm ² :	83	B10 1,5 mm ² :	32
B16 2,5 mm ² :	50		

Installation


Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung	Montageart:	Bodeneinbauleuchten
Min. Umgebungstemperatur [°C]:	-25	Max. Umgebungstemperatur [°C]:	45
Glastemperatur [°C]:	35	Klassifizierung des Untergrunds:	A1 A2 A3 A4 A5

Lichteigenschaften

MacAdam:	3	Lumen maintenance:	L80B10@60000h
Verteilung der Lichtemission:	Direct		

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Photometrische Daten



Notwendiges zubehör

STRIP SQUARE+ INGROUND



310423

Einbaugehäuse L 842 mm