

# SMALL LINE PL REFLECTOR

Artikelnummer 8726441588410



## Beschreibung

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, Baldachin aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schmale Stege mit offenen Zwischenräumen verleihen der Leuchte ein einzigartiges leichtes Design
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Lichteinsatz mit hochglänzenden Kugelfacetten-Reflektoren (bedampft mit Reinstaluminium) für maximalen Leuchtenwirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Inkl. Stahlseilabhngung (1,5 m) und Baldachin
- Werkzeuglose Befestigung des Leuchtenkrpers an der Seilabhngung ber Clips
- Stromversorgung erfolgt ber Seilabhngung, es wird keine zustzliche Zuleitung bentigt
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhngiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Ausfhrungen in Sonderfarben auf Anfrage
- Lichtband-Ausfhrungen unter [www.light-performer.com](http://www.light-performer.com)
- Design by BURO SOMMER
- Design by BURO SOMMER

Um die stndige Aktualisierung unserer Produkte zu frdern, behlt sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, nderungen ohne vorherige Ankndigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) verffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlielich Verluste, unterliegen einer Toleranz von  $\pm 7\%$ . Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC001743 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                                    |                          |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Fassung:                          | LED                                                | Leuchtmittel:            | LED     |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 9770                                               | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 7400    |
| Leistung [W]:                     | 55 W                                               | Lichtausbeute [lm/W]:    | 135     |
| CRI:                              | 80                                                 | Farbtemperatur [K]:      | 4000    |
| Farbe / Veredelung:               | WH-RAL9016 / Weiß<br>RAL9016 / Strukturiert        | Schutzart IP:            | IP20    |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK03 0.35J xx1                                     | Schutzklasse:            | I       |
| Optik:                            | S/C - Symmetrische<br>gleichmässig direkt-indirekt | Abstrahlwinkel:          | 2 x 37° |
| Nettogewicht [kg]:                | 1.3                                                | Gesamte Länge [mm]:      | 1256    |
| Gesamte Breite [mm]:              | 132                                                | Gesamte Höhe [mm]:       | 26      |

Mechanische Eigenschaften

|                   |             |                     |           |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Bauform:          | Rechteckig  | Gehäusematerial:    | Aluminium |
| Diffusormaterial: | No diffuser | Glühfadentest [°C]: | 650 °C    |

Elektrische Eigenschaften

|                          |                  |                          |          |
|--------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| Spannungsart:            | AC               | Eingangsspannung [V AC]: | 220/240  |
| Eingangsfrequenz [Hz]:   | 220-240V 50/60Hz | Leistungsfaktor / COS Φ: | 0.9      |
| Eingangsspannung [V DC]: | 176/280          | Einschaltstrom [A/μs]:   | 34 / 193 |
| C10 1.5 mm²:             | 15               | C16 2.5 mm²:             | 25       |
| B10 1.5 mm²:             | 9                | B16 2.5 mm²:             | 15       |
| EEL:                     | A1               |                          |          |

Installation


|                                |        |                                |                |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|
| Anwendungsbereich:             | Indoor | Montageart:                    | Pendelleuchten |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]: | 10     | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 40             |

Lichteigenschaften

|                                                   |                 |                                                    |               |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                          | 3               | Lumen maintenance:                                 | L80B10@50000h |
| Verteilung der Lichtemission:                     | Direct/Indirect | DFF - Unterer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 40            |
| UFF - Oberer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 60              | UGR max.:                                          | 8.0           |


Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten




## Optionales Zubehör

### SMALL LINE PL



**8118000257**

Master Fernbedienung für  
Ausführungen mit Sensor



**8118000647**

User Fernbedienung für  
Ausführungen mit Sensor

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>